

OS2faktor Login

Kodeviser API

Version: 1.0.0

Date: 23.09.2024

Author: BSG

1 Formål

Dette dokument beskriver de API snitflader der findes på OS2faktor Login til at udlæse informationer om registrerede kodevisere.

2 Adgangskontrol

Når man kalder servicen skal man angive en API nøgle som en HTTP Header. Denne udleveres af Digital Identity når man skal have adgang til API'et. Headeren hedder ApiKey, og API nøglen angives som direkte værdi, fx

ApiKey: 09fc50d5-f9f6-44e1-ba63-524c146354ad

3 Endpoints

API'et er udstillet under det domæne hvor administratorpotalen er udstillet, fx

<https://login.kommune.dk/>

De enkelte API endpoints er

3.1 HTTP GET /api/kodeviser

Dette endpoint henter alle kodevisere ud i et JSON array, som beskrevet med eksempel nedenfor

Eksempel output

```
[ {  
  "name": "Min kodeviser",  
  "deviceId": "123-123-123-123",  
  "serialNumber": "853828578321",  
  "nsisLevel": "SUBSTANTIAL",  
  "time": "2024-09-23 11:45:12",  
  "samAccountName": "bsg"  
} ]
```

Output er altid er array af auditlog records, og de enkelte felter er beskrevet nedenfor

Felt	Type	Beskrivelse
name	Streng	Det navn brugeren har givet sin kodeviser
deviceId	Streng	ID'et på kodeviseren i OS2faktor
serialNumber	Streng	Serienummeret på bagsiden af kodeviseren
nsisLevel	Streng	Det NSIS niveau som kodeviseren er registreret til
time	Timestamp	Sidst anvendt
samAccountName	Streng	Brugernavn som kodeviseren er registreret til